

Renforcer la sécurité d'une porte

Les portes de la maison ne sont pas toutes blindées, résistantes aux effractions et dissuasives. Cylindre de sureté, verrou de sécurité, judas optique… Il suffit pourtant de quelques travaux simples pour rendre rassurante une bonne porte de bois.

Les conseils Mr.Bricolage

Un verrou doit être positionné à environ mi-distance entre la poignée et le haut de la porte ou de façon à ce qu'il arrive à hauteur d'épaule. Penser à toutes les utilisations de ce verrou mais aussi… à tous ses utilisateurs !





Pour empêcher le bois d'éclater à la sortie de la mèche, percer un trou fin à la mèche plate dans l'axe du canon des deux côtés de la porte. Le bois à moins de chance d'éclater à la sortie de la mèche.

Pour poser un judas optique, penser à l'épaisseur de la porte. Il existe des judas basiques, d'autres « panoramiques » qui couvrent jusqu'au bas de la porte, qui ne révèlent pas la présence de lumière à l'intérieur, aussi simples à poser.

Mesurer l'épaisseur de la porte. Il existe des cylindres et des verrous et des judas de différentes longueurs.

La réalisation

REMPLACER UN CYLINDRE


1) Sur le chant de la porte, dévisser la vis de fixation du cylindre d'origine. Gratter ou décaper la peinture ou le vernis au préalable.


2) Mettre la clé dans le cylindre. Dégager le cylindre de son logement en tournant légèrement la clé.

3) Engager le nouveau cylindre et positionner le panneton de fermeture en regard du corps du cylindre en tournant légèrement la clé.

4) Poser la vis de fixation sans exercer de force à l'amorce du filetage.

POSER UN VERROU





1) À l'aide d'une pointe, marquer les emplacements des trous de fixation et de perçage imprimés sur le gabarit positionné à la bonne hauteur.

2) Préparer le vissage avec une vrille et percer le passage du canon avec une mèche plate à bois du diamètre correspondant.





3) Engager le canon du verrou et vérifier son bon positionnement latéral.

4) Visser le verrou dans les trous préparés à la vrille. Si ce verrou doit être démonté, lubrifier les vis fournies à la paraffine ou au savon.

5) Le pêne sorti, positionner la gâche, repérer et préparer les trous de vissage. Visser la gâche.

6) Clouer ou visser le cache de l'autre côté de la porte.
Un truc ! Pour clouer le cache, enfoncer la petite pointe au travers d'un morceau de papier, positionner la pointe dans le trou, la clouer puis tirer sur le papier.

POSER UN JUDAS OPTIQUE

1) Percer à la mèche plate de diamètre adapté. La hauteur du judas doit correspondre à la hauteur des yeux.

2) Engager le judas par l'extérieur.

3) Plaquer la partie extérieure du judas sur la porte en la maintenant de façon à ce qu'elle ne tourne pas.

4) Visser la partie intérieure et régler la position de l'obturateur. Coller éventuellement la partie extérieure pour éviter les tentatives de dévissage par ce côté.

L'équipement

Les outils

- un cylindre de sûreté
- un verrou de sécurité
- un judas optique
- un tournevis
- une perceuse
- des mèches à bois
- un marteau

Une information vous manque ?

Rapprochez-vous d'un **conseiller de vente** dans votre magasin Mr.Bricolage.
Notre **Service d'Information Clients** est également à votre disposition du lundi au samedi de 9h00 à 19h00 au **0811.90.20.11** (coût d'un appel local à partir d'un poste fixe).

Haut de page